



Koel- en **vries**kasten

# Professionele Koel- en vrieskasten

ATOSA RVS Koelkasten GN2/1



info

- Atosa Greenline: bijzonder energiezuinige koelapparatuur met natuurlijke koudemiddelen.
- Binnen- en buitenzijde van hoogwaardig RVS. RVS handgreep over de volledige lengte van de deur.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling.
- Heavy Duty Embraco compressor.
- Ingebouwde magnetische deurrubber. Eenvoudig te reinigen en verwisselen.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor makkelijke reiniging.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.
- Inclusief slot, verstelbare roosters en interieur LED-verlichting.
- MBF-serie wordt geleverd met verstelbare poten, MCF-serie met zwenkwielen.

- MBC-serie:
- Onderbouw koelkasten om onder een aanrecht of werkblad te plaatsen.
  - Spatwaterbestendige afdekking van het bedieningspaneel.
  - Voorzien van 4 wielen, waarvan 2 geremd.
  - Zwarte plastic deurgreep voor eenvoudige reiniging.
  - Ingebouwde magnetische deurrubber. Eenvoudig te reinigen en verwisselen.

specs

Koeling	:Geforceerd
Ontdooiing	:Automatisch
Lekwaterverdamping	:Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	:-2 / +8 (MBF)
Temperatuurbereik (°C)	:+2 / +8 (MBC)
Isolatie dikte	:60 mm
Materiaal inw/uitw.	:RVS AISI 304
Uitvoering	:Stekkerklaar
Koudemiddel	:R600A/R290
Omgevingstemperatuur (°C)	:+43 (MBF - MCF)
Omgevingstemperatuur (°C)	:+38 (MBC)



MBC24R

MBC24RG

MBF8116GR

MBF8117GR

MCF8604GR

MCF8605GR

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kWh/24h)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Deuren	Wielen/poten	Aansluitwaarde (W)	Energylabel	Adviesprijs (€)
MBC24R	58	0,54	605x635x815	495x517x561	145	1 RVS	wielen	150W/0,8A	A+	1330,00
MBC24RG	63	0,54	605x635x815	495x517x561	145	1 glas	wielen	150W/0,8A	A	1425,00
MBF8116GR	135	1,26	730x805x2065	610x635x1540	670	1 RVS	poten	220W/1,1A	B	2.425,00
MBF8117GR	195	1,8	1314x805x2065	1194x635x1540	1300	2 RVS	poten	350W/1,8A	B	3.525,00
MCF8604GR	115	2	730x805x2065	610x635x1540	670	1 glas	wielen	280W/1,3A	-	2.130,00
MCF8605GR	183	3,09	1314x805x2065	1194x635x1540	1300	2 glas	wielen	350W/1,8A	-	2.950,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

MASTER RVS Koelkasten 2/1 GN Remote & Stekkerklaar



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Enkel- of dubbeldeurs koelkast uitgevoerd in hoogwaardig RVS (AISI304 18/10).
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Ook verkrijgbaar met glasdeur. (V)
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur of opliggende handgreep (V).
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- 3 paar verstelbare geleiderails en 3 Rilsan roosters per deur.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Zowel in stekkerklaar als remote (R) leverbaar.
- Ook verkrijgbaar in 350, 500, 600, 650 en 1200 liter uitvoering. (Prijs op aanvraag)
- Verkrijgbaar in vis-uitvoering, extra makkelijk schoon te maken d.m.v afvoerplug. (Prijs op aanvraag)

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing:	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	:-2/+8°C
Afmetingen roosters	: 530x650 (GN2/1)
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304
Uitvoering	: Stekkerklaar en Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA70/1M(R)

KA140/2M(R)

KA140/2M(R)V

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energylabel	Adviesprijs (€)
KA70/1M	125	0,92	740x815x2085	590x675x1380	601	1 RVS	220W/1,0A	-	A	3.105,00
KA140/2M	195	1,81	1480x815x2085	1330x675x1380	1356	2 RVS	260W/1,2A	-	B	4.605,00
KA70/1MV	135	-	740x815x2085	590x675x1380	601	1 glas	260W/1,2A	-	F	3.650,00
KA140/2MV	190	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1356	2 glas	260W/1,2A	-	F	5.345,00
KA70/1MR	115	-	740x815x2085	590x675x1380	601	1 RVS	-	448W	-	2.925,00
KA140/2MR	180	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1356	2 RVS	-	668W	-	4.375,00
KA70/1MVR	125	-	740x815x2085	590x675x1380	601	1 glas	-	519W	-	3.470,00
KA140/2MVR	190	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1356	2 glas	-	668W	-	5.115,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

## MASTER ROLL-IN RVS koelkasten GN2/1



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Geschikt voor één of twee GN 2/1 trolley(s), uitgevoerd in hoogwaardig RVS ( AISI340 18/10)
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- Zelfsluitende, omkeerbare en afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Ook verkrijgbaar met glasdeur. (V)
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur of opvallende handgreep (V).
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.
- GN2/1 trolleys zijn apart bij te bestellen.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping:	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -2/+8
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Vloerdikte	: 13 mm
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA70/1M(R)

KA140/2M(R)

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Trolleys (excl.)	Deuren	Aansluitwaarde (W/A)	Adviesprijs (€)
KJ100/1M	130	810x815x2115	660x600x1692	754	1 st. 20GN2/1	1 RVS	390W/1,8A	5.150,00
KJ160/2M	190	1620x815x2115	2* 660x600x1692	1679	2 st. 20GN2/1	2 RVS	390W/1,8A	6.755,00
KJ100/1MV	140	810x815x2115	660x600x1692	754	1 st. 20GN2/1	1 glas	390W/1,8A	5.950,00
KJ160/2MV	210	1620x815x2115	2* 660x600x1692	1679	2 st. 20GN2/1	2 glas	390W/1,8A	8.355,00
Trolley								1.325,00

## MASTER PASS-THROUGH RVS koelkasten GN2/1



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Geschikt voor één of twee GN 2/1 trolley(s), uitgevoerd in hoogwaardig RVS AISI340 18/10
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Ook verkrijgbaar met glasdeur. (V)
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur of opvallende handgreep (bij uitvoering met glasdeur (V)).
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.
- GN2/1 trolleys zijn apart bij te bestellen.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping:	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -2/+8
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Vloerdikte	: 13 mm
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KJ110/2M

KJ170/4M

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Trolleys (excl.)	Deuren	Aansluitwaarde (W/A)	Adviesprijs (€)
KJ110/2M	140	810x880x2115	660x735x1692	838	120GN2/1	1+1 RVS	390W/1,8A	5.815,00
KJ170/4M	200	1620x880x2115	2* 660x735x1692	1865	2 20GN2/1	2 +2 RVS	390W/1,8A	8.085,00
KJ110/2MV1	150	810x880x2115	660x735x1692	838	120GN2/1	1 glas + 1 RVS	390W/1,8A	6.215,00
KJ170/4MV2	220	1620x880x2115	2* 660x735x1692	1865	2 20GN2/1	2 glas + 2 RVS	390W/1,8A	8.885,00
Trolley								1.325,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

## MASTER RVS Koelkasten GN1/1 Remote & Stekkerklaar



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Compacte koelkast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Ook verkrijgbaar met glasdeur. (V)
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur of opvallende handgreep (bij uitvoering met glasdeur (V)).
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- 3 paar verstelbare geleiderails en 2 Rilsan roosters per deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping:	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -2/+8
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Afm. roosters (mm)	: 530 x 325 (GN1/1)
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10/4
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA30/1MV

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deuren	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energie label	Adviesprijs (€)
KA30/1M	125	535x715x2085	385x575x1380	334	1 RVS	260W/1,2A	-	A	2.975,00
KA30/1MV	195	535x715x2085	385x575x1380	334	1 glas	260W/1,2A	-	-	3.465,00
KA30/1MR	135	535x715x2085	385x575x1380	334	1 RVS	-	448W	-	2.785,00
KA30/1MRV	190	535x715x2085	385x575x1380	334	1 glas	-	448W	-	3.300,00

## CLIMA RVS Koelkasten EN1/1 & EN2/1



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Koelkast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Regelbare ventilator van 30-100%, voorkomt snelle uitdroging van de producten.
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- 20 paar geleiderails inbegrepen.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping:	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -2 / +10
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Afm. roosters (mm)	: 600 x 400 (EN 1/1), niet inbegrepen 600 x 800 (2x EN 1/1), niet inbegrepen
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA90/1M

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	t.b.v. rooster of plaat	Aansluitwaarde (W/A)	Adviesprijs (€)
KA80/1M	125	660x530x1420	573	600x400	300W/1,4A	3.845,00
KA90/1M	150	660x830x1420	872	600x800 (2x 600*400)	300W/1,4A	4.925,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

ATOSA RVS Vrieskasten



info

- Atosa Greenline: bijzonder energiezuinige vriesapparatuur met natuurlijke koudemiddelen.
- Binnen- en buitenzijde van hoogwaardig RVS. RVS handgreep over de volledige lengte van de deur.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling.
- Heavy Duty Embraco compressor.
- Ingebouwde deurrubber. Eenvoudig te reinigen en verwisselen.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor makkelijke reiniging.
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.
- Ook verkrijgbaar met glasdeur (MCF-serie alleen verkrijgbaar in R134A; prijs op aanvraag).
- Inclusief slot, verstelbare roosters, en voorzien van poten.

- MBC-serie:
- Onderbouw vrieskast om onder een aanrecht of werkblad te plaatsen.
  - Spatwaterbestendige afdekking voor het bedieningspaneel.
  - Energie klimaatklasse 5 (RVS-deur) of 4 (glasdeur).
  - Voorzien van 4 wielen waarvan 2 geremd.
  - Zwarte plastic deurgreep voor eenvoudige reiniging.
  - Magnetische deurrubbers

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -18 / -22
Isolatie dikte	: 60 mm
Materiaal inw/uitw.	: RVS AISI 304
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R290 (MBF&MCF) - R600A (MBC)
Omgevingstemperatuur (°C)	: +43 (MBF)
Omgevingstemperatuur (°C)	: +38 (MBC)



MBC24F

MBC24FG

MBF8113GR

MBF8114GR

MCF8701

MCF8703

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Deuren	Wielen/poten	Aansluitwaarde (W)	Energylabel	Adviesprijs (€)
MBC24F	62	2,67	605x635x815	495x517x561	145	1 RVS	wielen	300/1,4	B	1.425,00
MBC24FG	67	2,67	605x635x815	495x517x561	145	1 glas	wielen	530/2,8	B	1.520,00
MBF8113GR	107	4,99	730x805x2060	610x635x1540	670	1 RVS	poten	600/3,0A	C	2.930,00
MBF8114GR	177	8,19	1314x805x2060	1194x635x1540	1300	2 RVS	poten	800/4,1	C	3.940,00
MCF8701GR	140	-	685x805x2110	1382x805x2110	610	1 glas	wielen	750/4,4	-	2.450,00
MCF8703GR	226	-	1382x805x2110	1262x640x1525	1335	2 glas	wielen	1100/5,3	-	3.550,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

MASTER RVS vrieskasten 2/1 GN Remote & Stekkerklaar



FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Enkel- of dubbeldeurs vrieskast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- Ook verkrijgbaar met glasdeur. (V)
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur of opvallende handgreep (bij uitvoering met glasdeur (V)).
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- 3 paar verstelbare geleiderails en 2 Rilsan roosters per deur.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing:	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: -18/-22
Afmetingen roosters	: 530x650 (GN2/1)
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Materiaal inw/uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar en Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA70/1B(R)

KA140/2B(R)

KA140/2B(RV)

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Deur(en)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energylabel	Adviesprijs (€)
KA70/1B	125	4,41	740x815x2085	590x675x1380	700	1 RVS	810W/3,7A	-	C	3.570,00
KA140/2B	195	8	1480x815x2085	1330x675x1380	1400	2 RVS	1000W/4,6A	-	C	5.785,00
KA70/1BV	135	-	740x815x2085	590x675x1380	700	1 glas	1000W/4,6A	-	-	4.385,00
KA140/2BV	200	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1400	2 glas	1000W/4,6A	-	-	7.470,00
KA70/1BR	135	-	740x815x2085	590x675x1380	700	1 RVS	-	646	-	3.230,00
KA140/2BR	200	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1400	2 RVS	-	965	-	5.275,00
KA70/1BRV	145	-	740x815x2085	590x675x1380	700	1 glas	-	646	-	4.005,00
KA140/2BRV	210	-	1480x815x2085	1330x675x1380	1400	2 glas	-	965	-	6.955,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

## MASTER RVS combinatiekasten Remote & Stekkerklaar FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren. Diverse combinatiemogelijkheden, koel- en vrieskasten met halve deuren, verschillende temperaturen, hieronder slechts enkele voorbeelden gegeven, vraag ook naar de andere beschikbare varianten.
- Kasten zijn in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie. Standaard voorzien van LED verlichting. RVS-handgreep over gehele lengte van de deuren. Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: diverse mogelijkheden
Afmetingen roosters	: 530x650 (GN2/1)
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar en Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie:	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA70/2MM

KA140/3MPB

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Temperatuurbereik (°C)	Deuren	Aantal roosters incl.	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Adviesprijs (€)
KA70/2MM	180	740x815x2085	590x675x1380	562	0/+10	2 halve	3	520W/2,8A	-	5.615,00
KA70/2MB	190	740x815x2085	590x675x1380	562	-18/22	2 halve	3	720W/3,3A	-	5.945,00
KA140/3MBL	260	1480x815x2085	1330x675x1380	692	-2/+8	4 halve	6	760W/3,5A	-	7.855,00
KA140/3MPB	270	1480x815x2085	1330x675x1380	821	-2/+8 en -18/-22	1 hele / 2 halve	7	940W/3,4A	-	9.560,00
KA70/2MMR	160	-	-	-	-	-	-	-	368	5.180,00
KA70/2MBR	160	-	-	-	-	-	-	-	368	5.330,00
KA140/3MBLR	230	-	-	-	-	-	-	-	668	7.470,00
KA140/3MPBR	230	-	-	-	-	-	-	-	448	8.725,00

## WIND Dichte deur koelkasten bakkerij Remote & Stekkerklaar FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren. Indirecte geventileerde luchtstroming garandeert een langere verskwaliteit van uw producten.
- Koelkast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10). Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°). RVS-handgreep over de gehele lengte van de deur.
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Verstelbare RVS-poten (100-150mm). 20 paar geleiders inbegrepen
- Inwendig ronde hoeken voor gemakkelijke schoonmaak.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur. Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte (mm)	: 76 (laag energieverbruik)
Temperatuurbereik 1B (°C)	: -5/+10
Temperatuurbereik 1T (°C)	: 600x400 (niet inbegrepen)
Afm roosters EN1/1 (mm)	: 600x800 (niet inbegrepen)
Afm roosters EN2/1 (mm)	: RVS AISI 304 18/10
Materiaal uitw./inw.	: Stekkerklaar & Remote (R)
Uitvoering	: R290
Koudemiddel	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA90/1M(R)



KA80/1B(R)

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energylabel	Adviesprijs (€)
KA80/1M	125	0,83	810x715x2085	660x515x1380	573	280W/1,3A	-	B	3.350,00
KA90/1M	150	1,47	810x1015x2085	660x815x1380	872	280W/1,3A	-	B	3.985,00
KA80/1MR	115	-	810x715x2085	660x515x1380	573	-	668W	-	3.145,00
KA90/1MR	140	-	810x1015x2085	660x815x1380	872	-	668W	-	3.780,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

## WIND Dichte deur vrieskasten bakkerij Remote & Stekkerklaar FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Indirecte geventileerde luchtstroming, 1T variant, temperatuur naar behoefte in te stellen naargelang het in te vriezen product.
- Enkeldeurs vrieskast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstandvergrendeling (bij 105°).
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur.
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Inclusief 20 paar geleiderails.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch (heet gas)
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Temperatuurbereik (°C)	: -10 / -22 (1B/1BR)
Temperatuurbereik (°C)	: -10 / -30 (1T/1TR)
Afm. Roosters EN1/1 (mm)	: 600x400 (niet inbegrepen)
Afm. Roosters EN2/1 (mm)	: 600x800 (niet inbegrepen)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (l)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT= -10°C)	Energylabel	Adviesprijs (€)
KA80/1B	150	4,92	810x715x2085	660x515x1380	573	1000W/4,6A	-	D	3.870,00
KA80/1T	150	6,76	810x715x2085	660x515x1380	573	1180W/6,2A	-	E	4.490,00
KA90/1B	180	7,99	810x1015x2085	660x815x1380	872	1000W/4,6A	-	D	4.600,00
KA90/1T	180	10,45	810x1015x2085	660x815x1380	872	1180W/6,2A	-	E	5.230,00
KA80/1BR	130	-	810x715x2085	660x515x1380	573	-	646	-	3.510,00
KA80/1TR	130	-	810x715x2085	660x515x1380	573	-	751	-	4.155,00
KA90/1BR	150	-	810x1015x2085	660x815x1380	872	-	646	-	4.170,00
KA90/1TR	150	-	810x1015x2085	660x815x1380	872	-	751	-	4.785,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

ICE RVS vrieskasten t.b.v. schepijs Stekkerklaar & Remote   FINNMARK

info

- Milieuvriendelijk en energiezuinig door gebruik van koudemiddel R290 en energiebesparende ventilatoren.
- Indirecte luchtstroom voor langdurige homogeniteit van het ijs.
- Enkeldeurs vrieskast in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Zelfsluitende omkeerbare afsluitbare deur met openstand-vergrendeling (bij 105°).
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur.
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Standaard voorzien van LED-verlichting.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- 3 paar geleiderails en 6 verstelbare Rilsan roosters per deur.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- Slimme controller met alarmering bij hoge temperaturen en geopende deur.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 75 mm (laag energieverbruik)
Temperatuurbereik (°C)	: -10 / -22 (-BG)
Temperatuurbereik (°C)	: -10 / -30 (-TG)
Afm. Roosters A70 (mm)	: 530x530 (3 st. inbegrepen)
Afm. Roosters A90 (mm)	: 600x400 (6 st. inbegrepen)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering:	: Stekkerklaar & Remote
Koudemiddel	: R290
Ventiel Remote versie	: R452a
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KA70/1BG(R)

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	Energieverbruik (kw/24H)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH inw. (mm)	Bruto inhoud (L)	Aansluitwaarde (W)	Koelcapaciteit (VT=-23,3°C)	Energylabel	Adviesprijs (€)
KA70/1BG	150	4,67	740x815x2085	519x619x1390	601	1000W/4,6A	-	D	3.930,00
KA70/1TG	150	7,19	740x815x2085	590x619x1390	601	1180W/6,2A	-	E	4.470,00
KA90/1BG	170	7,99	810x1015x2085	660x819x1390	872	1000W/4,6A	-	D	4.620,00
KA90/1TG	170	10,45	810x1015x2085	660x819x1390	872	1180W/6,2A	-	E	5.265,00
KA70/1BGR	140	-	740x815x2085	519x619x1390	601	-	646W	-	3.490,00
KA70/1TGR	140	-	740x815x2085	590x619x1390	601	-	751W	-	4.135,00
KA90/1BGR	160	-	810x1015x2085	660x819x1390	872	-	646W	-	4.285,00
KA90/1TGR	160	-	810x1015x2085	660x819x1390	872	-	751W	-	4.930,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

MASTER Blastchillers/ Roll in Stekkerklaar & Remote  FINNMARK

info

- Enkeldeurs blastchiller in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10).
- Keuze uit 2 modellen, Up en active.
- Up (U) heeft een temperatuurrange van -40 +/- +10 °C en is geschikt voor Blast chilling, Blast freezing en beschikt over een manueel instelbare programmekeuze.
- Active (A) heeft een temperatuurrange van -40 +/- +65 °C en heeft buiten bovenstaande mogelijkheden nog extra; terugdoeien, rijzen, vertraagd rijzen, bewaren op een voorgestelde temperatuur, verdrogen, kristalliseren en bewaren van chocolade.
- Up en Active kunnen manueel ingesteld worden binnen de aangegeven temperatuurrange, maar ook de vochtigheid is instelbaar van 25% tot 100%.
- 4,3" Touchscreen met USB aansluiting.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur.
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Prijzen zijn voor de luchtgekoelde uitvoering, watergekoelde uitvoering op aanvraag. (ca + 10%)
- Ook nog diverse andere breedte - diepte combinaties mogelijk, vraag naar de mogelijkheden (GN2/1, etc)
- Bij de modellen KW10-14-20 kan een EN - of een GN rooster naar keuze ingesteld worden d.m.v. speciale geleiders.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch (heet gas)
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -40/+10 (UP)
Temperatuurbereik (°C)	: -40/ +65 (ACTIVE)
Materiaal uitw./inw.	: RVS AISI 304 18/10
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R452A
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Geslacht voor GN pans:	Koelcapaciteit bij 90 min (kg)	Vriescapaciteit 240 min (kg)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit (VT=-10°C)	Adviesprijs Up (€)	Adviesprijs Active (€)
KW5UG/AG	110	710x700x853	5 x GN 1/1	20	14	1030W/5,2A - 1430W/7,2A	-	4.300,00	4.605,00
KW6UG/AG	115	710x700x913	6 x GN 1/1	24	18	1270W/6,2A - 1670W/8,5A	-	5.255,00	6.170,00
KW7UG/AG	125	710x700x1093	7 x GN 1/1	32	22	1350W/6,8A - 1950W/9,9A	-	5.855,00	6.290,00
KW10U/A	190	780x800x1563	10 x GN / EN	50	40	4120W/7,3A - 5120W/9,1A	-	8.025,00	8.640,00
KW14U/A	200	780x800x1778	14 x GN / EN	70	56	4200W/7,4A - 5200W/9,2A	-	9.090,00	9.790,00
KW5UGR/AGR	75	710x700x853	5 x GN 1/1	20	14	-	1565	3.640,00	3.895,00
KW6UGR/AGR	85	710x700x913	6 x GN 1/1	24	18	-	2084	4.480,00	4.800,00
KW7UGR/AGR	90	710x700x1093	7 x GN 1/1	32	22	-	2084	5.080,00	5.450,00
KW10UR/AR	135	780x800x1563	14 x GN / EN	50	40	-	5440	6.095,00	6.550,00
KW14UR/AR	145	780x800x1778	14 x GN / EN	70	56	-	5440	7.160,00	7.705,00
<b>Blast chiller Roll in</b>									
W20KU/W20KA	240	810x1015x2240	20x GN / EN	88	62	6150W/10,9A/7150W-12,6A	-	18.750,00	20.250,00
W20KUR/W20KAR(R)	195	810x1015x2115	20 x GN / EN	88	62	-	9820	12.785,00	13.745,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

## MASTER Blastchiller Werkbank in Stekkerklaar & Remote FINNMARK

info

- Blastchiller werkbank in- en uitwendig uitgevoerd in RVS (AISI 304 18/10). Keuze uit 2 modellen, Up en active.
- Up (U) heeft een temperatuurrange van -40 +/- +10 °C en is geschikt voor Blast chilling, Blast freezing en beschikt over een manueel instelbare programmekeuze.
- Active (A) heeft een temperatuurrange van -40 +/- +65 °C en heeft buiten bovenstaande mogelijkheden nog extra; terugdooiën, rijzen, vertraagd rijzen, bewaren op een voorgestelde temperatuur, verdrogen, kristalliseren en bewaren van chocolade.
- Up en Active kunnen manueel ingesteld worden binnen de aangegeven temperatuurrange, maar ook de vochtigheid is instelbaar van

- 25% tot 100%.
- 4,3" Touchscreen met USB aansluiting.
- RVS-handgreep over gehele lengte van de deur.
- Nieuw: nu met 3-laags deurrubber voor een nog betere isolatie.
- Verstelbare (100-150 mm) RVS poten.
- Ronde hoeken (binnenzijde) voor eenvoudige reiniging.
- Aansluiting voor MODBUS-RTU voor centrale monitoring.
- Prijzen zijn voor de luchtgekoelde uitvoering, watergekoelde uitvoering op aanvraag. (ca + 10%)
- Ook nog diverse andere breedte - diepte combinaties mogelijk, vraag naar de mogelijkheden (GN2/1, etc)

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch (heet gas)
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Isolatie dikte	: 60 mm
Temperatuurbereik (°C)	: -40/+10 (UP)
Temperatuurbereik (°C)	: -40/ +65 (ACTIVE)
Materiaal uitw./inw.:	: RVS AISI 304 18/10
Diepte z. werkblad (mm)	: 680
Hoogte z. werkblad (mm)	: 810
Hoogte wb opst. Rand (mm)	: 950
Uitvoering	: Stekkerklaar & Remote (R)
Koudemiddel	: R452A
Ventiel Remote versie	: R452A
Omgevingstemperatuur (°C)	: 43



KWT7U

tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	Geschikt voor GN pans	Koelcapaciteit bij 90 min (kg)	Vriescapaciteit 250 min (kg)	Aansluitwaarde (W/A)	Koelcapaciteit bij -10°C	Adviesprijs zonder werkblad (€)	Adviesprijs werkblad met rand (€)	Adviesprijs vlak werkblad (€)
KWT7U	140	1400x700x850	7	34	24	1350W/6,8a	-	7030,00	7150,00	7120,00
KWT7A	140	1400x700x850	7	34	24	1950W 9,9a	-	7565,00	7690,00	7655,00
KWT7UR (R)	110	1400x700x850	7	34	24	-	2084	6.255,00	6.370,00	6.340,00
KWT7A (R)	110	1400x700x850	7	34	24	-	2084	6.720,00	6.850,00	6.815,00

## ATOSA RVS Blastchillers



info

- Blastchiller geschikt voor het snel terug koelen of invriezen van uw versbereide producten
- Binnen- en buitenzijde van hoogwaardig RVS. RVS handgreep over de volledige lengte van de deur.
- Zelfsluitende deur met openstandvergrendeling.
- Heavy Duty Embraco compressor.
- Ingebouwde magnetische deurrubber. Eenvoudig te reinigen en verwisselen.
- Met geïntegreerde temperatuur sensor
- Uitsluitend in stekkerklare uitvoering leverbaar.

specs

Koeling	: Geforceerd
Ontdooiing	: Automatisch (heet gas)
Lekwaterverdamping	: Automatisch
Temperatuurbereik (°C)	: +4/-18
Isolatie dikte	: 60 mm
Materiaal inw./uitw.	: RVS AISI 304
Rooster EN	: 600x400
Uitvoering	: Stekkerklaar
Koudemiddel	: R404A
Omgevingstemperatuur (°C)	: +38



tech

Artikel	Netto gewicht (kg)	BxDxH uitw. (mm)	BxDxH uitw. (mm)	Geschikt voor GN pans:	Koelcapaciteit bij 90 min (kg)	Vriescapaciteit 250 min (kg)	Aansluitwaarde (W/A)	Adviesprijs (€)
EPF3652	110	800x815x1007	600x425x415	5	18	14	1200W/5,5a	4.190,00
EPF3653	157	800x815x1637	600x425x885	10	40	28	1300W/6,0a	6.175,00

# Professionele Koel- en vrieskasten

info

### Opties RVS kasten

#### Finnmark RVS kasten

Wielenset kasten (2 vaste en 2 blokkeerbare wielen) af fabriek	€ 301,00
Rooster, geplastificeerd (voor EN2 - 2 st. nodig)	€ 52,00
Rooster, RVS (voor EN2 - 2 st. nodig)	€ 58,00
Set geleiderails, links & rechts	€ 39,00
voetpedaal kit p/st.	€ 110,00
R134a ventiel bij remote "koel" modellen	€ 139,00
R410a ventiel bij remote "koel en vries" modellen	€ 319,30

#### Atosa RVS kasten

Rooster* Bij MCF diverse mogelijkheden, model opgeven	€ 59,00
Geleiders	€ 20,00
Clips 4st. (geen geleiders)	-
Stelpoten RVS 150 mm +/- 25 mm per stuk alle modellen	€ 21,50
Wielen, geremd, per stuk	€ 14,00
Wielen, ongeremd, per stuk	€ 11,50

#### RVS GN-containers

GN Bak, RVS, hoogtes van 20 tot 200 mm mogelijk,

\*\* Ook verkrijgbaar in geperforeerde versie = prijs RVS + 15%

\*\* Bak GN1/1, RVS, 530x325 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

\*\* Bak GN2/1 RVS, 650x530 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

\*\* Bak GN1/2, RVS, 325x265 mm div. hoogtes mogelijk: 20-40-65-100-150-200

Bij nabestelling gelden andere prijzen.

o.a. = op aanvraag

- Niet van toepassing /mogelijk

### GN2/1

### EN 1 (600x400)

### EN 2 (600x800)

MBF 8113/8114/8116/8117	€ 301,00	€ 301,00	€ 301,00
MCF8604/8605*	€ 52,00	€ 57,00	€ 57,00
MCF8701/8703*	€ 58,00	€ 79,00	€ 79,00
	€ 39,00	€ 55,00	€ 61,00
	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00
	€ 139,00	€ 139,00	€ 139,00
	€ 319,30	€ 319,30	€ 319,30
	€ 59,00	€ 39,00	€ 35,00
	€ 20,00	-	-
	-	€ 10,00	€ 10,00
	€ 21,50	€ 21,50	€ 21,50
	€ 14,00	-	€ 14,00
	€ 11,50	-	€ 11,50

va. €12,00 / € 35,00

va. €35,00 / € 73,00

va. €8,00 / € 23,00

